

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [rkn@nt-rt.ru](mailto:rkn@nt-rt.ru) | <http://rekon.nt-rt.ru>

## Электрическая прочистная машина R-100

Электрическая прочистная машина секционного типа предназначена для труб диаметром от 20 до 100 мм на длину до 60 м. Применяется на предприятиях сферы обслуживания, в больницах, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Очень легкая, компактная и удобная, идеально подходит для устранения засоров в ваннах, раковинах, туалетах, на кухне, в столовой, в сливных и водосточных трубах, в соединительных трубопроводах. Производитель: REKON (РЕКОН).



### Работаем:

- со спиралями Ø 16 и 22 мм
- со спиралями Ø 8 и 10 мм с адаптером

### Характеристики электрической прочистной машины R-100:

- Двигатель: индукционный, 370 Вт, 220 В, 50 – 60 Гц, правое / левое вращение
- Скорость вращения: 400 об/мин
- Стабильная частота вращения под нагрузкой, высокий крутящий момент
- Спирали диаметром 16 и 22 мм устанавливаются без замены зажимных кулачков
- Вес: 20,9 кг
- Надежный кантовый шим для оптимальной передачи вращательного момента
- Приводной вал на 2-х шарикоподшипниках с долговечной смазкой
- Очень легкая алюминиевая рама (литье под давлением), жесткая на кручение
- Прочные боковые части из полиамида, армированного стекловолокном
- Приводной рычаг в нерабочем положении жестко фиксируется и служит ручкой для переноски
- Двигатель защищен от попадания брызг
- Полное использование мощности двигателя, благодаря износостойкому зубчатому ремню и зубчатой ведущей шестерне, приводной вал не проворачивается
- Возможно фугование внутреннего диаметра трубы с помощью цепной насадки и резка корневищ с помощью корнера
- Закрытый пластмассовый корпус адаптера с зажимной кангой для спиралей диаметром 8 и 10 мм обеспечивает чистую работу

### Комплектация:

- 12 спиралей Ø 16 мм x 2,5 м
- Барабан для спиралей
- Разъединительный ключ
- Комплект насадок:
  - прямой бур
  - конусообразная насадка
  - пикообразный скребок
  - зубчатый крестообразный скребок