

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rkn@nt-rt.ru | <http://rekon.nt-rt.ru>

Установка алмазного бурения RDM-80A

Установка алмазного бурения RDM-80A предназначена для сверления отверстий в бетоне, железобетоне диаметром до 102 мм, и в кирпичной кладке до 132 мм. Алмазная установка применяется при прокладке инженерных сетей и коммуникаций, газопроводов, систем отопления, вентиляции и пр. Производитель: REKON (РЕКОН).

Характеристики установки алмазного бурения RDM-80A:

- Подача по сменной стальной зубчатой рейке
- Мощный двигатель
- Прочная и легкая конструкция
- Установка ворота с любой стороны
- Легкая и плавная подача коронки
- Быстроразъемное соединение между сверильной стойкой и основанием
- Анкерно-вакуумная система крепления основания
- Встроенное распорное устройство

Технические характеристики:

Напряжение, В 220

Мощность, Вт 1500

Обороты двиг. на холостом ходу, об./мин 950 / 1800 / 3450

Макс. Ø сверления, бетон (кирпич), мм 102 (130)

Соединение / резьба, дюйм 1 1/4"

Угол наклона станины, градус 0 - 45 °

Частота, Гц 50

Транспортировочные габариты, мм 870 x 340 x 250

