

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rkn@nt-rt.ru | <http://rekon.nt-rt.ru>

Резьбонарезной станок TURBO-800 до 3"

Резьбонарезной станок TURBO-800 до 3" с 2-мя автоматическими самооткрывающимися резьбонарезными головками предназначен для высокопроизводительной нарезки резьбы на трубах, отрезки и зенковки труб диаметром 1/2" – 3". Используется при проведении ремонтных и сервисных работ в мастерской и на производстве, при монтаже трубопроводов, прокладке водоснабжения и отопления. Можно использовать без ножек, например, на верстаке. Производитель: REKON (РЕКОН).

Диапазон применения:

- резьба BSPT, правая, 1/2" – 3"
- резьба NPT, 1/2" – 3"
- резьба BSPP, 1/2" – 3"
- резьба BSW, 1/2" – 3"
- резьба метрическая, 10 – 36 мм
- возможно использование с желобонакатчиками

Технические характеристики резьбонарезного станка TURBO-800 до 3":

- Двигатель: универсальный, 1700 Вт, 220 В, 50 – 60 Гц
- Устройство управления двигателем: кнопочный переключатель типа "выкл. / вкл."
- Частота вращения шпинделя: 36 об/мин
- Патрон: быстрозажимной со сменными губками кулачков
- Задний центрирующий патрон: кулачковый
- Механизм фиксации трубы ударного типа с тремя губками
- Автоматическая подача масла из поддона через систему фильтрации непосредственно в автоматическую самооткрывающуюся резьбонарезную головку
- Вес: 76 кг

Стандартная комплектация:

- Резьбонарезная головка:
 - модель RA815: 1/2" – 2", BSPT, автоматическая самооткрывающаяся
 - модель RA928: 2 1/2" – 3", BSPT, автоматическая самооткрывающаяся со ступенчатой регулировкой гребенок
- Резьбонарезные гребенки:
 - 1/2" – 3/4", BSPT
 - 1" – 2", BSPT
 - 2 1/2" – 3", BSPT
- Роликовый труборез для стальных труб: 1/2" – 3", самоцентрирующийся
- Зенковка для стальных труб: 1/4" – 3", с 5-тью режущими кромками

